

JUNG



A 500

Серия A 500 отвечает тенденциям к созданию четких интерьерных стилей. Ничто не нарушает линейный дизайн. Рамки и накладки создают единое гармоничное изделие.

Скрытый монтаж

Размеры рамок

1-кратная 81 x 81 mm
2-кратная 81 x 152 mm
3-кратная 81 x 223 mm
4-кратная 81 x 294 mm
5-кратная 81 x 365 mm
Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 1,1

Материал дуропласт

Цвета

белый	как RAL 9010
алюминий	лакировка
оранжевый	как RAL 2004
зеленый	как RAL 6029
красный	как RAL 3003

Степень защиты

IP 44 – указанные изделия, вместе с уплотнительной мембраной 551



■ IP 44 (см. стр. 5) Артикул

	Клавиша для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U белая ■ A 590 WW алюминий ■ A 590 AL чёрная ■ A 590 SW
	Клавиша для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U белая ■ A 590 KO5 WW алюминий ■ A 590 KO5 AL чёрная ■ A 590 KO5 SW
	Прозрачная клавиша для механизмов выключателей 506 U, 507 U, 502 U, 503 U кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU кнопок без фиксации 531 U, 533 U, 533-2 U для произвольных надписей или символов Поле для надписи 50 x 50 mm ■ A 590 NA GL Пластиковая крышка с вкладышем для поля 50 x 50 mm (запасная часть) белый вкладыш ■ A 590 NA GL PL
	Накладка карточного выключателя (без механизма) для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 534 U белая ■ A 590 CARD WW алюминий ■ A 590 CARD AL чёрная ■ A 590 CARD SW
	Клавиша с символами для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U с символом «освещение» белая ■ A 590 L WW алюминий ■ A 590 L AL чёрная ■ A 590 L SW
	Клавиша с символом «освещение» и окошком для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U белая ■ A 590 KO5L WW алюминий ■ A 590 KO5L AL чёрная ■ A 590 KO5L SW
	Клавиша с символами для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U с символом «звонок» белая ■ A 590 K WW алюминий ■ A 590 K AL чёрная ■ A 590 K SW
	Клавиша с символом «звонок» и окошком для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U белая ■ A 590 KO5K WW алюминий ■ A 590 KO5K AL чёрная ■ A 590 KO5K SW
	Клавиша с символами для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U с символом «ключ» белая ■ A 590 T WW алюминий ■ A 590 T AL чёрная ■ A 590 T SW

■ IP 44 (см. стр. 5) Артикул

	Клавиша с символом «ключ» и окошком для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U белая ■ A 590 KO5T WW алюминий ■ A 590 KO5T AL чёрная ■ A 590 KO5T SW
	Клавиша с рельефным символом и окошком для кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U с символом «освещение» белая ■ A 590 L1KO WW алюминий ■ A 590 L1KO AL
	с символом «звонок» белая ■ A 590 K1KO WW алюминий ■ A 590 K1KO AL
	с символом «ключ» белая ■ A 590 T1KO WW алюминий ■ A 590 T1KO AL Оптическое выделение достигается применением черного контрастного обрамления.
	Рамка 1-кратная чёрная ■ A 581 SW
	Выключатель со шнурком (универсальный), 10 AX, ~ 250 V для монтажа на стену и потолок белый ■ A 506 NUZ WW алюминий ■ A 506 NUZ AL чёрный ■ A 506 NUZ SW
	Клавиши для двойных выключателей 505 U двойных кнопочных выключателей 505 TU, 505 TU-91 двойных универсальных выключателей 509 U двойных универсальных кнопочных выключателей 509 TU двойных кнопок 535 U, 539 U белые ■ A 595 WW алюминий ■ A 595 AL чёрные ■ A 595 SW
	Клавиши для двойного выключателя 505 U5 двойного контрольного выключателя 505 KOU5 двойных кнопок 535 U5 белые ■ A 595 KO5 WW алюминий ■ A 595 KO5 AL чёрные ■ A 595 KO5 SW
	Клавиши для жалюзийного выключателя 509 VU жалюзийной кнопки 539 VU белые ■ A 595 P WW алюминий ■ A 595 P AL чёрные ■ A 595 P SW

■ IP 44 (см. стр. 5)

Артикул

**Крышка**

для выключателя с замком IP 20:
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
выключателя с замком IP 44:
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU,
CD 106.18 WU

белая
алюминий
чёрная

■ A 528 PL WW
■ A 528 PL AL
■ A 528 PL SW

**Крышка**

для выключателя с замком IP 20:
104.15, 134.15, 133.15, 106.15

белая
алюминий
чёрная

A 525 PL WW
A 525 PL AL
A 525 PL SW

**Крышка**

для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20
поворотного жалюзийного выключателя
234.10, 234.20

белая
алюминий
чёрная

■ A 541 WW
■ A 541 AL
■ A 541 SW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим**

белая
алюминий
синяя
зеленая (для SV)
оранжевая (для ZSV)
красная
чёрная

A 520 WW
A 520 AL
A 520 BF BL
A 520 BF GN
A 520 BF O
A 520 BF RT
A 520 SW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим**

белая
алюминий

A 521 WW
A 521 AL

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
пружинный зажим**

белая
алюминий
зеленая (для SV)
оранжевая (для ZSV)
чёрная

A 520 KI WW
A 520 KI AL
A 520 KIBF GN
A 520 KIBF O
A 520 KI SW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
винтовой зажим**

белая
алюминий

A 521 KI WW
A 521 KI AL

**SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~
для вертикальной установки
нескольких розеток**

белая
алюминий
чёрная

A 520-45 WW
A 520-45 AL
A 520-45 SW

**со встроенной повышенной защитой
от прикосновения**

белая
алюминий
чёрная

A 520-45 KI WW
A 520-45 KI AL
A 520-45 KI SW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
и встроенной повышенной защитой
от прикосновения**

белая
алюминий
зеленая (для SV)
оранжевая (для ZSV)
чёрная

A 520 KO WW
A 520 KO AL
A 520 KO GN
A 520 KO O
A 520 KO SW

**SCHUKO-розетка
с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~
и встроенной повышенной защитой
от прикосновения**

белая
алюминий
чёрная

A 520 KIUF WW
A 520 KIUF AL
A 520 KIUF SW

**SCHUKO-розетка с дифференциальной
защитой
(ток срабатывания 30 mA)
и встроенной повышенной защитой
от прикосновения**

белая
алюминий
чёрная

A 520.30 WW
A 520.30 AL
A 520.30 SW

**Выключатель с дифференциальной
защитой (RCD) 30 mA
согласно DIN VDE 0664**

белый
алюминий
чёрный

A 30 FIB WW
A 30 FIB AL
A 30 FIB SW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
пружинный зажим**

белая
алюминий
зеленая (для SV)
оранжевая (для ZSV)
чёрная

A 520 KL WW
A 520 KL AL
A 520 KL GN
A 520 KL O
A 520 KL SW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
винтовой зажим**

белая
алюминий

A 521 KL WW
A 521 KL AL

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
пружинный зажим**

белая
алюминий
зеленая (для SV)
оранжевая (для ZSV)
чёрная

A 520 KLKI WW
A 520 KLKI AL
A 520 KLKI GN
A 520 KLKI O
A 520 KLKI SW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)**

белая
алюминий
зеленая (для SV)
оранжевая (для ZSV)
чёрная

A 520 KLKO WW
A 520 KLKO AL
A 520 KLKO GN
A 520 KLKO O
A 520 KLKO SW

**Розетка, 2 полюса + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
франко-бельгийская система
пружинный зажим**

белая
алюминий

A 520 F WW
A 520 F AL

Артикул

■ IP 44 (см. стр. 5)

Артикул



Розетка, 2 полюса + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
франко-бельгийская система
пружинный зажим
как предыдущая,
с дополнительной защитой (шторки)
белая A 520 FKI WW
алюминий A 520 FKI AL



Розетка, 2 полюса + штырь заземления
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~,
франко-бельгийский стандарт
белая A 521 F WW
алюминий A 521 F AL
как предыдущая,
с дополнительной защитой (шторки)
белая A 521 FKI WW
алюминий A 521 FKI AL



Розетка без заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
для круглых штырей
винтовой зажим
белая A 511 N WW
алюминий A 511 N AL



Розетка, 2 полюса + заземление
система US – NEMA 5 – 20 R
15 A 125 В
белая A 521-15 WW
алюминий A 521-15 AL



как предыдущая, 20 A 125 В
белая A 521-20 WW
алюминий A 521-20 AL



Розетка, 2 полюса + заземление
13 A / 250 В ~, британская система,
согл. B.S. 1363: 1995
со встроенной повышенной защитой от
прикосновения
белая A 521 BS WW
алюминий A 521 BS AL



Розетка с выключателем (с подсветкой),
2 полюса + заземление
13 A / 250 В ~, британская система,
согл. B.S. 1363: 1995
со встроенной повышенной защитой от
прикосновения
белая A 172 KO WW
алюминий A 172 KO AL



Розетка с выключателем без подсветки
13 A / 250 В ~
белая A 172 WW
алюминий A 172 AL



HNA-розетка 10 A 250 В ~
белая A 10 HNA WW
алюминий A 10 HNA AL
чёрная A 10 HNA SW



HNA-вилка 10 A 250 В ~
10 HNA ST



Крышка для роторных диммеров
225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE,
254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31
белая ■ A 540 WW
алюминий ■ A 540 AL
чёрная ■ A 540 SW



Крышка
для регулятора частоты вращения 245.20
белая ■ A 540.20 WW
алюминий ■ A 540.20 AL
чёрная ■ A 540.20 SW



Уплотнитель 40 D
для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки
диммеров для обеспечения IP44



Клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE
спутниковой вставки 1220 NE
белая A 1561.07 WW
алюминий A 1561.07 AL
чёрная A 1561.07 SW



Клавиши короткого хода
для универсального сдвоенного
клавишного диммера 1252 UDE
белые A 1565.07 WW
алюминий A 1565.07 AL
чёрные A 1565.07 SW



Универсальная клавиша
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE,
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
белая A 1561.07 U WW
алюминий A 1561.07 U AL
чёрная A 1561.07 U SW



Радиоприемная клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE
белая AS 1561.07 F WW
алюминий AS 1561.07 F AL
чёрная AS 1561.07 F SW



Радиоприемная клавиша
с индикацией (светодиод)
для 1201 URE, 1201-1 URE,
1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE,
1254 TSE, 1254 UDE
белая A 1561.07 FKO WW
алюминий A 1561.07 FKO AL
чёрная A 1561.07 FKO SW

Артикул

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) **48 FH**
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет

Пульт управления «Комфорт»
(цвет антрацит) **48 KFH**
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет

Настенный держатель
для 48 FH, 48 KFH
антрацит **WH 48**

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) **42 FH**
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Цепочка
для пульта управления «мини» 42 FH
(запчасть) **42 FH KET**

Настенный «плоский» пульт управления
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
1 канал
белый **A 41 F WW**
алюминий **A 41 F AL**
чёрный **A 41 F SW**

2 канала
белый **A 42 F WW**
алюминий **A 42 F AL**
чёрный **A 42 F SW**

4 канала
белый **A 44 F WW**
алюминий **A 44 F AL**
чёрный **A 44 F SW**

Накладка из оргстекла с вкладышем
для настенного «плоского» пульта управления
A 41 F., A 42 F., A 44 F.
(запчасть)
вкладыш – белый **A 40 NA WW**
для изделий цветов «алюминий» и «чёрный»
вкладыш –
цвета «алюминий» **A 40 NA AL**

Клавиши, 1 группа
универсальные
для шинного сопряжения 2070 U
белые **A 2091 NABS WW**
алюминий **A 2091 NABS AL**
чёрные **A 2091 NABS SW**

Клавиши, 1 группа
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые **A 2071 NABS WW**
алюминий **A 2071 NABS AL**
чёрные **A 2071 NABS SW**

Артикул

Клавиши, 2 группы
универсальные
для шинного сопряжения 2070 U
белые **A 2092 NABS WW**
алюминий **A 2092 NABS AL**
чёрные **A 2092 NABS SW**

Клавиши, 2 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые **A 2072 NABS WW**
алюминий **A 2072 NABS AL**
чёрные **A 2072 NABS SW**

Клавиши, 4 группы
универсальные
для шинного сопряжения 2070 U
белые **A 2094 NABS WW**
алюминий **A 2094 NABS AL**
чёрные **A 2094 NABS SW**

Клавиши, 4 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые **A 2074 NABS WW**
алюминий **A 2074 NABS AL**
чёрные **A 2074 NABS SW**

Клавиши световых сцен
8 кнопок
для шинного сопряжения 2070 U
белые **A 2094 LZ WW**
алюминий **A 2094 LZ AL**
чёрные **A 2094 LZ SW**

Накладка из оргстекла с вкладышем
для клавиш арт. A 20 ..
(запчасть)
вкладыш – белый **A 40 NA WW**
для изделий цветов «алюминий» и «чёрный»
вкладыш –
цвета «алюминий» **A 40 NA AL**

KNX-датчик движения «стандарт» 180°
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
белая **A 3180 WW**
алюминий **A 3180 AL**
чёрная **A 3180 SW**
линза для установки на высоте 2,20 м
белая **A 3280 WW**
алюминий **A 3280 AL**
чёрная **A 3280 SW**

KNX-датчик движения «универсал» 180°
с охранной функцией
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
белая **A 3180-1 A WW**
алюминий **A 3180-1 A AL**
чёрная **A 3180-1 A SW**
линза для установки на высоте 2,20 м
белая **A 3280-1 A WW**
алюминий **A 3280-1 A AL**
чёрная **A 3280-1 A SW**

Артикул

■ IP 44 (см. стр. 5)

Артикул



KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
Полная установка параметров возможна
в ETS 3.0d и выше
белый A 2178 WW
алюминий A 2178 AL
черный A 2178 SW



KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом
кнопок
Полная установка параметров возможна
в ETS 3.0d и выше
белый A 2178 TS WW
алюминий A 2178 TS AL
черный A 2178 TS SW



KNX-регулятор «объектный»
с шинным сопряжением
без ручки для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом
кнопок
Полная установка параметров возможна
в ETS 3.0d и выше
белый A 2178 ORTS WW
алюминий A 2178 ORTS AL
черный A 2178 ORTS SW



KNX инфо-дисплей (с защитой от демонтажа)
для шинного сопряжения 2070 U
белый A 2041 WW
алюминий A 2041 AL
черный A 2041 SW



Дисплей «стандарт»
для таймерной вставки арт. 201 TE
белый A 5201 DTST WW
алюминий A 5201 DTST AL
черный A 5201 DTST AW



Дисплей «универсальный»
для таймерной вставки арт. 201 TE
белый A 5201 DTU WW
алюминий A 5201 DTU AL
черный A 5201 DTU SW



Датчик движения
системы радиуправления
белый A FAS 180 WW
алюминий A FAS 180 AL
черный A FAS 180 SW
напряжение питания = 3 V
(элементы CR 2450 – входят в поставку)



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
белый A 1180 WW
алюминий A 1180 AL
черный A 1180 SW



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
белый A 1180-1 WW
алюминий A 1180-1 AL
черный A 1180-1 SW



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
белый A 1280 WW
алюминий A 1280 AL
черный A 1280 SW



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
белый A 1280-1 WW
алюминий A 1280-1 AL
черный A 1280-1 SW



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки
внутри помещений
белый ■ A 1180 WU WW
алюминий ■ A 1180 WU AL
черный ■ A 1180 WU SW



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки
внутри помещений
белый ■ A 1180-1 WU WW
алюминий ■ A 1180-1 WU AL
черный ■ A 1180-1 WU SW



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на
улице
белый ■ A 1280 WU WW
алюминий ■ A 1280 WU AL
черный ■ A 1280 WU SW



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на
улице
белый ■ A 1280-1 WU WW
алюминий ■ A 1280-1 WU AL
черный ■ A 1280-1 WU SW

Артикул

Клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая A 5232 WW
алюминий A 5232 AL
чёрная A 5232 SW

Клавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 SD, LA 90
соединитель 32 K
белая A 5232 S WW
алюминий A 5232 S AL
чёрная A 5232 S SW

Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая A 5232 F WW
алюминий A 5232 F AL
чёрная A 5232 F SW

Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 SD, LA 90
соединитель 32 K
белая A 5232 FS WW
алюминий A 5232 FS AL
чёрная A 5232 FS AW

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) 48 FH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет

Пульт управления «Комфорт»
(цвет антрацит) 48 KFH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет

Настенный держатель
для 48 FH, 48 KFH
антрацит WH 48

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) 42 FH
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Цепочка
для пульта управления «мини» 42 FH
(запчасть) 42 FH KET

Клавиша управления жалюзи (с памятью)
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 SD
соединитель 32 K
белая A 5232 MS WW
алюминий A 5232 MS AL
чёрная A 5232 MS SW

Накладка управления жалюзи
"стандарт" с таймером
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая A 5232 ST WW
алюминий A 5232 ST AL
чёрная A 5232 ST SW

Артикул

Накладка управления жалюзи
"универсальная" с таймером
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая A 5232 T3 WW
алюминий A 5232 T3 AL
чёрная A 5232 T3 SW

Накладка управления жалюзи
"универсальная" с таймером
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 SD, LA 90
соединитель 32 K
белая A 5232 TS3 WW
алюминий A 5232 TS3 AL
чёрная A 5232 TS3 SW

Управление маркизами
«Aero Tec 04»
белый AT 04 WW

Промежуточная рамка
для установки «Aero Tec 04»
белая A AT 581 Z WW

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный НЗ контакт
10 (4) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
белый TR A 231 WW
алюминий TR A 231 AL
чёрный TR A 231 SW
10 (4) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
белый TR A 241 WW
алюминий TR A 241 AL
чёрный TR A 241 SW

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный перекидной контакт (нагрев)
10 (4) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
однополюсный перекидной контакт
(охлаждение) 5 (2) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
белый TR A 236 WW
алюминий TR A 236 AL
чёрный TR A 236 SW

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный перекидной контакт (нагрев)
10 (4) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
однополюсный перекидной контакт
(охлаждение) 5 (2) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
белый TR A 246 WW
алюминий TR A 246 AL
чёрный TR A 246 SW

Регулятор подогрева пола
однополюсный НО контакт
10 A, ~ 230 V, 50/60 Hz
белый FTR A 231 WW
алюминий FTR A 231 AL
чёрный FTR A 231 SW

Выносной датчик
(запчасть)
для регулятора подогрева пола FTR .. 231 ..
NTC-датчик в пластмассовой гильзе Ø 7,8 mm
с кабелем 4 m FF 7.8

Специальная кнопка
предотвращает нежелательные изменения
установленной температуры
(для всех крышек регуляторов)
белая MS TR 231 WW
алюминий MS TR 231 AL
чёрная MS TR 231 SW

Артикул

Артикул

**Гигростат**

~ 230 V, 50/60 Hz
 зона регулирования: 20 % ... 95 %
 относительной влажности
 НО контакты без потенциала (μ-контакт)
 коммутируемое напряжение:
 max. ~ 230 V или = 24 V
 высота монтажа: прибл. 1,5 м
 белый A 5201 HYG WW
 алюминий A 5201 HYG AL
 чёрный A 5201 HYG SW

**Дисплей термостата с таймером для вставки UT 238 E**

белый A UT 238 D WW
 алюминий A UT 238 D AL
 чёрный A UT 238 D SW

**Дисплей термостата с таймером системы радиуправления для вставки F-HLKE**

белый A HLK-FT WW
 алюминий A HLK-FT AL
 чёрный A HLK-FT SW

**Крышка для 2-х акустических гнезд L2S (с несущей платой)**

белая A 562 WW
 алюминий (1 отверстие) A 562 AL
 алюминий (2 отверстия) A 562-2 AL
 чёрная A 562 SW

**Крышка для акустических разъемов PB 4, PS 4 разъемов CXLR-S, CXLR-D (с несущей платой)**

белая A 568-1 WW
 алюминий A 568-1 AL
 чёрная A 568-1 SW

**Крышка для XLR-гнезд (Binder, Cannon, Neutrik) (с несущей платой)**

белая A 568 WW
 алюминий A 568 AL
 чёрная A 568 SW

**Крышка для телевизионной розетки по DIN 45330**

белая A 561 PLTV WW
 алюминий A 561 PLTV AL
 чёрная A 561 PLTV SW

**Крышка для телевизионной и спутниковой (SAT-TV) розетки**

белая A 561 PLSAT WW
 алюминий A 561 PLSAT AL
 чёрная A 561 PLSAT SW

**Крышка для SAT-TV розетки с 4-мя гнездами (Hirschmann)**

белая A 561-4 SAT1 WW
 алюминий A 561-4 SAT1 AL
 чёрная A 561-4 SAT1 SW

**Крышка для SAT-TV розетки с 4-мя гнездами (Ankaro)**

белая A 561-4 SAT2 WW
 алюминий A 561-4 SAT2 AL
 чёрная A 561-4 SAT2 SW

**Акустический сигнализатор**

~ 8 – 12 V
 (вместе с несущим каркасом, крепление винтами)
 2 тона (800 и 3000 ГЦ)
 белый A 567 S WW
 алюминий A 567 S AL
 чёрный A 567 S SW

**Подсоединитель провода с разгрузкой натяжения (с несущей платой)**

белый A 567 A WW
 алюминий A 590 A AL
 чёрный A 567 A SW

**Крышка для одинарной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (1 x 8 полюсов)**

белая A 569-1 PLUA WW
 алюминий A 569-1 PLUA AL
 чёрная A 569-1 PLUA SW

**Крышка для двойной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов)**

белая A 569-2 PLUA WW
 алюминий A 569-2 PLUA AL
 чёрная A 569-2 PLUA SW

**Крышка для ТАЕ-розетки, комбинированной вставки, моно-/стерео аудиорозетки**

белая A 569 PLT WW
 алюминий A 569 PLT AL
 чёрная A 569 PLT SW

**Крышка (в комплекте с несущей платой для винтового крепления) для 1-го миниатюрного штекерного разъема D-типа D SUB 9, D SUB 15**

белая A 594-1915 WW
 алюминий A 594-1915 AL
 чёрная A 594-1915 SW

**Крышка (в комплекте с несущей платой для винтового крепления) для 1-го миниатюрного штекерного разъема D-типа D SUB 25**

белая A 594-125 WW
 алюминий A 594-125 AL
 чёрная A 594-125 SW

**Крышка для 1-го модульного разъема арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления)**

белая A 569-1 NWE WW
 алюминий A 569-1 NWE AL
 чёрная A 569-1 NWE SW

**Крышка для 2-х модульных разъемов арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления)**

белая A 569-2 NWE WW
 алюминий A 569-2 NWE AL
 чёрная A 569-2 NWE SW

Артикул

Крышка

для модульных разъемов Reichle + De-Massari
(с несущей платой для винтового крепления)
только для модуля 2 x RJ 45 Reichle + De-Massari
арт. R35252

белая
алюминий
чёрная

A 569-21 ACS WW
A 569-21 ACS AL
A 569-21 ACS SW

Центральная плата со шторкой
для 1-го модульного гнезда
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной

белая
алюминий
белая

A 569-15 NWE WW
A 569-15 NWE AL
A 569-15 NWE SW

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной

белая
алюминий
белая

A 569-25 NWE WW
A 569-25 NWE AL
A 569-25 NWE SW

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной

белая
алюминий

A 569-2 NAT WW
A 569-2 NAT AL

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
для INFRA+ / Radial

белая
алюминий

A 569-2 NINF WW
A 569-2 NINF AL

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
для Panduit

белая
алюминий

A 569-2 NPAND WW
A 569-2 NPAND AL

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
для ITT Canon

белая
алюминий

A 569-2 NITT WW
A 569-2 NITT AL

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
для Nexans (ALCATEL)

белая
алюминий

A 569-2 NALCAT WW
A 569-2 NALCAT AL

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
для LEXCOM

белая
алюминий

A 569-2 NLEX WW
A 569-2 NLEX AL

■ IP 44 (см. стр. 5)

Артикул

Штепсельная розетка для выравнивания потенциалов
с 2-мя штекерными штифтами
согласно DIN 42801

белая
алюминий
чёрная

■ A 565-2 WW
■ A 565-2 AL
■ A 565-2 SW

Штекер

для штепсельной розетки выравнивания потенциалов

65 WIS

Крышка без отверстий

(с несущим каркасом
для винтового крепления)

белая
алюминий
чёрная

A 594-0 WW
A 594-0 AL
A 594-0 SW

Крышка для установки специальных гнезд Ø 22,5 мм

напр. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer
(с несущим каркасом для винтового крепления)

белая
алюминий
жёлтая
чёрная

A 564 WW
A 564 AL
A 564 GE
A 564 SW

Запасная плёнка

60 FO

Крышка

для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U

белая
алюминий
чёрная

A 537 PL WW
A 537 PL AL
A 537 PL SW

Уплотнение

37 D

для крышки .. 537 ..

Устанавливается в крышку для получения IP 44

Прозрачный колпачок для ..537..
плоский, высота лампочки – максимум 35 мм

прозрачный 37.02
красный 37.05
зелёный 37.06
жёлтый 37.07
синий 37.08

Высокий, высота лампочки – максимум 54 мм

прозрачный 37
красный 37 R
зелёный 37 G
жёлтый 37 GE
синий 37 BL

Промежуточная рамка

для монтажа изделий с крышкой 50 x 50 мм
согл. DIN 49075

белая
алюминий
чёрная

A 590 Z WW
A 590 Z AL
A 590 Z SW

Промежуточная рамка

для монтажа розеток RJ 45 WAEG..

фирм Ackermann, Gummersbach

белая

A 590 ZA WW

■ IP 44 (см. стр. 5)

Артикул



Откидная крышка 80,5 x 80,5 мм ударопрочная (с возвратной пружиной) полная плата для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500 белая
AS 581 BFKL WW



Откидная крышка 80,5 x 80,5 мм ударопрочная с замком полная плата для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500 белая
AS 581 BFSKL WW



Запасные ключи
1 штука **802 SL – 825 SL**
Укажите номер ключа, например, 813 SL!



Уплотнительная мембрана **551 WU**
для механизмов всех выключателей и кнопок ряда 500,
для диммеров и кнопочных выключателей, поворотных выключателей жалюзи, розеток, таймеров, держателей ламп, датчиков движения, изделий с крышкой 50 x 50 мм

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки

1-кратная	81 x 81 mm
2-кратная	81 x 152 mm
3-кратная	81 x 223 mm
4-кратная	81 x 294 mm
5-кратная	81 x 365 mm

белая

1-кратная	■ A 581 WW
2-кратная	■ A 582 WW
3-кратная	■ A 583 WW
4-кратная	■ A 584 WW
5-кратная	■ A 585 WW

алюминий

1-кратная	■ A 581 AL
2-кратная	■ A 582 AL
3-кратная	■ A 583 AL
4-кратная	■ A 584 AL
5-кратная	■ A 585 AL

чёрная

1-кратная	■ A 581 SW
2-кратная	■ A 582 SW
3-кратная	■ A 583 SW
4-кратная	■ A 584 SW
5-кратная	■ A 585 SW

Рамка

с полем для надписи 17 x 54 мм
белая, 1-кратная ■ A 581 NA WW
алюминий, 1-кратная ■ A 581 NA AL

с полями для надписи 17 x 54 мм и 13 x 54 мм для вертикальной установки

белая

2-кратная	■ A 582 NA WW
3-кратная	■ A 583 NA WW

алюминий

2-кратная	■ A 582 NA AL
3-кратная	■ A 583 NA AL

с полями для надписи 17 x 54 мм для горизонтальной установки

белая

2-кратная	■ A 5820 NA WW
3-кратная	■ A 5830 NA WW

алюминий

2-кратная	■ A 5820 NA AL
3-кратная	■ A 5830 NA AL



Артикул

Крышка из оргстекла для маркировки 17 x 54 мм
прозрачная **A 81 NA**

для маркировки 13 x 54 мм
прозрачная **A 82 NA**



Лист с маркировками
15 маркировок (13 x 54 мм)
и 15 маркировок (17 x 54 мм)
BB 20

Накладная коробка
с негорючим основанием и встроенной рамкой для встраиваемых изделий серии AS 500

1-кратная, 85 x 85 x 46.1 мм
белая **AS 581 A WW**
алюминий **AS 581 A AL**
чёрная **AS 581 A SW**

2-кратная, 156 x 85 x 46.3 мм
белая **AS 582 A WW**
алюминий **AS 582 A AL**
чёрная **AS 582 A SW**

3-кратная, 227 x 85 x 46.3 мм
белая **AS 583 A WW**
алюминий **AS 583 A AL**
чёрная **AS 583 A SW**



Монтажный корпус для накладных коробок
(запчасть)
1-кратный ■ **581 A**
2-кратный ■ **582 A**
3-кратный ■ **583 A**

Разгрузка натяжения для накладных коробок
Вырез для кабеля от 3 x 1,5 mm²
до 5 x 2,5 mm² (Ø 7 ... 13 mm)
■ **58 A ZUG**



Аксессуары для кабелей, труб, кабельных каналов
ввод для кабелей и миниканалов
белый **11 WW**
ввод для каналов 15 x 15 мм
белый **12 WW**
ввод для труб с внешним ш 16 мм
белый **13 WW**


Накладная коробка
с негорючим основанием, встроенной рамкой и 2-мя кабельными вводами для встраиваемых изделий серии AS 500
1-кратная, 85 x 85 x 47 мм
белый **AS 581 ANA WW**



Кабельный ввод для накладных коробок арт. AS 581 ANA W, AS 581 ANA WW
15 WW



Крышка из оргстекла для маркировки 12 x 55,5 мм
прозрачная **AS 81 NA**



JUNG



A creation

Популярная серия A 500 получила новое расширение. Свежий акцент в интерьере дома добавляют рамки из цветного стекла, которые подходят для всех изделий этой серии. Особенно этот дизайн привлекает своим современным динамичным форматом юное поколение. Имеется выбор из рамок различных цветов – благородного черного, интенсивного красного (Красный оксид), элегантного серо-голубого или сдержанного матового, которые подчеркивают дух нашего времени. В качестве центральных плат можно применять все изделия серии A 500 (белые, алюминий) с размером 55x55 мм. Таким образом, вы получаете

возможность устанавливать выключатели с различными функциями. Установленные на стене стеклянные рамки производят особенный эффект. Так как они не прилегают к поверхности стены плотно, то через прозрачное стекло виден отраженный свет. Выключатели приобретают совершенно новое качество.

Цвета

Дуропласт:
 белый как RAL 9010
 черный как RAL 9005

Алюминий
Стекло:
 черный
 красный
 серо-голубой
 матовый
 серебро (зеркало)



Размеры рамок:

1-кратная 84 x 84 mm
 2-кратная 155 x 84 mm
 3-кратная 226 x 84 mm
 4-кратная 297 x 84 mm
 5-кратная 368 x 84 mm
 Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 1,25


Материал

Однослойное безопасное стекло

A creation

A creation

Артикул	
	Одинаковые рамки для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500
	однократная 84 x 084 mm
	двукратная 84 x 155 mm
	трехкратная 84 x 226 mm
	четырёхкратная 84 x 297 mm
	пятикратная 84 x 368 mm
	белая
	1-кратная AC 581 WW
	2-кратная AC 582 WW
	3-кратная AC 583 WW
	4-кратная AC 584 WW
	5-кратная AC 585 WW
	алюминий
	1-кратная AC 581 AL
	2-кратная AC 582 AL
	3-кратная AC 583 AL
	4-кратная AC 584 AL
	5-кратная AC 585 AL
	чёрная
	1-кратная AC 581 SW
	2-кратная AC 582 SW
	3-кратная AC 583 SW
	4-кратная AC 584 SW
	5-кратная AC 585 SW
Стеклянные рамки для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500	
	чёрная
	1-кратная AC 581 GL SW
	2-кратная AC 582 GL SW
	3-кратная AC 583 GL SW
	4-кратная AC 584 GL SW
	5-кратная AC 585 GL SW
	красная
	1-кратная AC 581 GL RT
	2-кратная AC 582 GL RT
	3-кратная AC 583 GL RT
	4-кратная AC 584 GL RT
	5-кратная AC 585 GL RT
	серо-голубая
	1-кратная AC 581 GL BLGR
	2-кратная AC 582 GL BLGR
	3-кратная AC 583 GL BLGR
	4-кратная AC 584 GL BLGR
	5-кратная AC 585 GL BLGR
	матовая
	1-кратная AC 581 GL WMT
	2-кратная AC 582 GL WMT
	3-кратная AC 583 GL WMT
	4-кратная AC 584 GL WMT
	5-кратная AC 585 GL WMT
	серебро (зеркало)
	1-кратная AC 581 GL SI
	2-кратная AC 582 GL SI
	3-кратная AC 583 GL SI
	4-кратная AC 584 GL SI
	5-кратная AC 585 GL SI

Артикул	
	Набор для надписей
	состоит из 5 клеящихся маркировок и монтажного адаптера для размещения маркировок
	AC 80 NAS
	Клеющиеся маркировки для надписей (запчасть)
	Поверхность для надписи 9 x 53 mm
	AC 80 NA
	Монтажный адаптер
	для размещения маркировок AC 80 NA (запчасть)
	AC 80 MA