



JUNG



SL 500

Натуральные материалы и четкие очертания – главное отличие серии SL 500.

Эта серия – результат большого опыта и сочетания высокого качества с совершенной технологией.

Скрытый монтаж

Материал

Накладки и клавиши из лакированного алюминия. Рамки из акрилового стекла с подложкой из лакированного или анодированного алюминия.

Цвета

белый
золотая бронза
серебро-черный

Размеры рамок

1-кратная 85 x 85 mm
2-кратная 156 x 85 mm
3-кратная 227 x 85 mm
4-кратная 298 x 85 mm
5-кратная 369 x 85 mm
Разные рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 5

Допустимая температура окружающей среды в рабочем режиме

обычные изделия:
–0°C ... +60°C
электронные изделия:
–0°C ... +45°C
(выше +25°C нагрузка диммера должна уменьшаться согласно инструкции).
KNX-изделия:
+5°C ... +25°C



Артикул

Клавиша

для выключателей 501 U, 506 U, 507 U,
502 U, 503 U

кнопочных выключателей 506 TU,
507 TU, 502 TU

кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U

белая	SL 590 WW
золотая бронза	SL 590 GB
чёрная	SL 590 SW

Клавиша

для контрольных выключателей 506 KOU,
502 KOU, 503 KOU

кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопка (с установленной подсветкой)

531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая	SL 590 KO WW
золотая бронза	SL 590 KO GB
чёрная	SL 590 KO SW

Клавиша с символом «звонок»

для кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая	SL 590 K WW
золотая бронза	SL 590 K GB
чёрная	SL 590 K SW

Клавиша с символом «ключ»

для кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая	SL 590 T WW
золотая бронза	SL 590 T GB
чёрная	SL 590 T SW

Клавиша с символом «освещение»

для кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая	SL 590 L WW
золотая бронза	SL 590 L GB
чёрная	SL 590 L SW

Клавиши

для двойных выключателей 505 U
двойных кнопочных выключателей 505 TU,
505 TU-91

двойных универсальных выключателей
509 U

двойных универсальных кнопочных
выключателей 509 TU

двойных кнопок 535 U, 539 U

белые	SL 595 WW
золотая бронза	SL 595 GB
чёрные	SL 595 SW

Клавиши

для двойного выключателя 505 U5

двойного контрольного выключателя
505 KOU5

двойных кнопок 535 U5

белые	SL 595 KO5 WW
золотая бронза	SL 595 KO5 GB
чёрные	SL 595 KO5 SW

Клавиши

для жалюзиного выключателя 509 VU
жалюзиной кнопки 539 VU

белые	SL 595 P WW
золотая бронза	SL 595 P GB
чёрные	SL 595 P SW

Артикул

Крышка

для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20

поворотного жалюзиного выключателя
234.10, 234.20

белая	SL 541 WW
золотая бронза	SL 541 GB
чёрная	SL 541 SW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим**

белая	SL 520 WW
золотая бронза	SL 520 GB
чёрная	SL 520 SW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим**

белая	SL 521 WW
золотая бронза	SL 521 GB
чёрная	SL 521 SW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
пружинный зажим**

белая	SL 520 KI WW
золотая бронза	SL 520 KI GB
чёрная	SL 520 KI SW

**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
винтовой зажим**

белая	SL 521 KI WW
золотая бронза	SL 521 KI GB
чёрная	SL 521 KI SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~

для установки под откидную крышку

белая	CD 120 WW
бронзово-бежевая	CD 120 BB
чёрная	CD 120 SW

со встроенной повышенной
защитой от прикосновения

для установки под откидную крышку
белая CD 120 KI WW

Откидная крышка

для розеток и изделий с крышкой 50 x 50

белая	SL 590 KL WW
золотая бронза	SL 590 KL GB
чёрная	SL 590 KL SW

**Розетка без заземления 10 A 250 В, 15 A 125 В
франко-американская система**

для плоских + круглых штырей

белая	SL 510 WW
золотая бронза	SL 510 GB
чёрная	SL 510 SW

**Розетка без заземления 16 A 250 В ~/10 A 250 В ~
для круглых штырей, со шторками**

белая	SL 511 KI WW
золотая бронза	SL 511 KI GB
чёрная	SL 511 KI SW

**Розетка 2-полюсная + заземляющий штырь,
16 A 250 В ~, франко-бельгийская система
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения**

белая	SL 521 FKI WW
золотая бронза	SL 521 FKI GB
чёрная	SL 521 FKI SW

Артикул

Артикул



Розетка, 2 полюса + заземление с дополнительной повышенной защитой от прикосновения, 13 A / 250 В, британский стандарт B.S. 1363: 1995
 белая SL 521 BS WW
 золотая бронза SL 521 BS GB
 черная SL 521 BS SW



Розетка с коммутацией 2-х полюсов, 2 полюса + заземление, с дополнительной повышенной защитой от прикосновения (шторки) и подсветкой клавиши выключателя 13 A / 250 В, британский стандарт B.S. 1363: 1995
 белая SL 172 KO WW
 золотая бронза SL 172 KO GB
 черная SL 172 KO SW
как предыдущая, без подсветки
 белая SL 172 WW
 черная SL 172 SW



Крышка для роторных диммеров 225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE, 254 UDIE1 спутника 254 NIE1 потенциометров 240-10, 240-31
 белая SL 540 WW
 золотая бронза SL 540 GB
 черная SL 540 SW



Клавиша короткого хода для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE спутниковой вставки 1220 NE
 белая SL 1561.07 WW
 золотая бронза SL 1561.07 GB
 чёрная SL 1561.07 SW



Клавиши короткого хода для универсального сдвоенного клавишного диммера 1252 UDE
 белые SL 1565.07 WW
 золотая бронза SL 1565.07 GB
 черные SL 1565.07 SW



Универсальная клавиша для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
 белая SL 1561.07 U WW
 золотая бронза SL 1561.07 U GB
 чёрная SL 1561.07 U SW



Радиоприемная клавиша короткого хода для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
 белая SL 1561.07 F WW
 золотая бронза SL 1561.07 F GB
 чёрная SL 1561.07 F SW




Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м
 белая SL 1180 WW
 золотая бронза SL 1180 GB
 чёрная SL 1180 SW




Датчик движения «универсальный» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м
 белая SL 1180-1 WW
 золотая бронза SL 1180-1 GB
 чёрная SL 1180-1 SW



Клавиша управления жалюзи для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
 белая SL 5232 WW
 золотая бронза SL 5232 GB
 чёрная SL 5232 SW



Радиоприемная клавиша управления жалюзи для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
 белая SL 5232 F WW
 золотая бронза SL 5232 F GB
 чёрная SL 5232 F SW



Радиоприемная клавиша управления жалюзи для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 SD соединитель 32 K
 белая SL 5232 FS WW
 золотая бронза SL 5232 FS GB
 чёрная SL 5232 FS SW



Пульт управления «Стандарт» (цвет антрацит) 48 FH
 Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – элементы Alkaline (AAA) (в поставку не входят)
 Срок службы элементов – около 2-х лет



Пульт управления «Комфорт» (цвет антрацит) 48 KFH
 Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – элементы Alkaline (AAA) (в поставку не входят)
 Срок службы элементов – около 2-х лет



Настенный держатель для 48 FH, 48 KFH антрацит WH 48







Пульт управления «Мини» (цвет антрацит) 42 FH
 Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032) (в комплекте)
 Срок службы элементов – около 5-ти лет



Цепочка для пульта управления «мини» 42 FH (запчасть) 42 FH KET

Артикул

	Клавиша управления жалюзи (с памятью) для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 SD соединитель 32 K белая золотая бронза чёрная	SL 5232 MS WW SL 5232 MS GB SL 5232 MS SW
	Накладка управления жалюзи "стандарт" с таймером для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME белая золотая бронза чёрная	SL 5232 ST WW SL 5232 ST GB SL 5232 ST SW
	Накладка управления жалюзи "универсальная" с таймером для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME белая золотая бронза чёрная	SL 5232 T3 WW SL 5232 T3 GB SL 5232 T3 SW
	Накладка управления жалюзи "универсальная" с таймером для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 SD, LA 90 соединитель 32 K белая золотая бронза чёрная	SL 5232 TS3 WW SL 5232 TS3 GB SL 5232 TS3 SW
	Регулятор температуры воздуха помещений однополюсный НЗ контакт 10 (4) А, ~ 230 V, 50/60 Hz белый золотая бронза чёрный	TR SL 231 WW TR SL 231 GB TR SL 231 SW
	Регулятор температуры воздуха помещений однополюсный НЗ контакт 10 (4) А, ~ 24 V, 50/60 Hz белый золотая бронза чёрный	TR SL 241 WW TR SL 241 GB TR SL 241 SW
	Регулятор температуры воздуха помещений однополюсный перекидной контакт (нагрев) 10 (4) А, ~ 230 V, 50/60 Hz однополюсный перекидной контакт (охлаждение) 5 (2) А, ~ 230 V, 50/60 Hz белый золотая бронза чёрный	TR SL 236 WW TR SL 236 GB TR SL 236 SW
	Регулятор температуры воздуха помещений однополюсный перекидной контакт (нагрев) 10 (4) А, ~ 24 V, 50/60 Hz однополюсный перекидной контакт (охлаждение) 5 (2) А, ~ 24 V, 50/60 Hz белый золотая бронза чёрный	TR SL 246 WW TR SL 246 GB TR SL 246 SW
	Регулятор подогрева пола однополюсный НО контакт 10 А, ~ 230 V, 50/60 Hz белый золотая бронза чёрный	FTR SL 231 WW FTR SL 231 GB FTR SL 231 SW

Артикул

	Выносной датчик (запчасть) для регулятора подогрева пола FTR .. 231 .. NTC-датчик в пластмассовой гильзе Ø 7,8 мм с кабелем 4 м	FF 7.8
	Специальная кнопка предотвращает нежелательные изменения установленной температуры (для всех крышек регуляторов температуры) белая бронзово-бежевая чёрная	MSTR 231 WW MSTR 231 BB MSTR 231 SW
	Дисплей термостата с таймером для вставки UT 238 E белый золотая бронза чёрный	SLUT 238 D WW SLUT 238 D GB SLUT 238 D SW
	Крышка для 2-х акустических гнезд арт. L 2 S (винтовое крепление, с несущей платой) белая золотая бронза чёрная	SL 562 WW SL 562 GB SL 562 SW
	Крышка для телевизионной и спутниковой (SAT-TV) розетки белая золотая бронза чёрная	SL 561 TV WW SL 561 TV GB SL 561 TV SW
	Крышка для спутниковой (SAT-TV) розетки белая золотая бронза чёрная	SL 561 SAT WW SL 561 SAT GB SL 561 SAT SW
	Крышка для SAT-TV розетки с 4-мя гнездами (Ankaro) белая золотая бронза чёрная	SL 561-4 SAT2 WW SL 561-4 SAT2 GB SL 561-4 SAT2 SW
	Подсоединитель провода с разгрузкой натяжения (с держателем, винтовое крепление) белый золотая бронза чёрный	SL 590 A WW SL 590 A GB SL 590 A SW
	Крышка для одинарной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (1 x 8 полюсов) белая золотая бронза чёрный	SL 569-1 UA WW SL 569-1 UA GB SL 569-1 UA SW
	Крышка для двоянной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов) белая золотая бронза чёрная	SL 569-2 UA WW SL 569-2 UA GB SL 569-2 UA SW

Артикул

Артикул



Крышка
для TAE-розетки, комбинированной вставки,
моно-/стерео аудиорозетки

белая	SL 569 T WW
золотая бронза	SL 569 T GB
чёрная	SL 569 T SW



Глухая крышка
(с несущим каркасом для винтового
крепления)

белая	SL 561 B WW
золотая бронза	SL 561 B GB
чёрная	SL 561 B SW



Крышка для держателя лампы
938-10 U и 938-14 U

белая	SL 537 WW
золотая бронза	SL 537 GB
чёрная	SL 537 SW

Прозрачный колпачок для арт. ..537.
плоский, высота лампочки
максимум 35 мм

прозрачный	37.02
красный	37.05
зелёный	37.06
жёлтый	37.07
синий	37.08

высокий, высота лампочки
максимум 54 мм

прозрачный	37
красный	37 R
зелёный	37 G
жёлтый	37 GE
синий	37 BL



Рамка для вертикальной установки,
из прозрачного акрилового стекла,
цветная подложка -

1-кратная	85 x 85 mm
2-кратная	156 x 85 mm
3-кратная	227 x 85 mm
4-кратная	298 x 85 mm
5-кратная	370 x 85 mm

белая	
1-кратная	SL 581 WW
2-кратная	SL 582 WW
3-кратная	SL 583 WW
4-кратная	SL 584 WW
5-кратная	SL 585 WW

золотая бронза	
1-кратная	SL 581 GB
2-кратная	SL 582 GB
3-кратная	SL 583 GB
4-кратная	SL 584 GB
5-кратная	SL 585 GB

серебро	
1-кратная	SL 581 SI
2-кратная	SL 582 SI
3-кратная	SL 583 SI
4-кратная	SL 584 SI
5-кратная	SL 585 SI



Рамка для горизонтальной установки,
цветная подложка -

белая	
2-кратная	SL 5820 WW
3-кратная	SL 5830 WW
4-кратная	SL 5840 WW
5-кратная	SL 5850 WW

золотая бронза	
2-кратная	SL 5820 GB
3-кратная	SL 5830 GB
4-кратная	SL 5840 GB
5-кратная	SL 5850 GB

серебро	
2-кратная	SL 5820 SI
3-кратная	SL 5830 SI
4-кратная	SL 5840 SI
5-кратная	SL 5850 SI

